



BL052000 Marine Gear Oil Sterndrive High Performance

Version du document: 14 avr. 2024



Description

La formulation de la High Performance Gearoil a été spécialement développée pour offrir une protection maximale aux unités à entraînement en Z et à la transmission de l'arbre d'hélice des moteurs hors-bord. Les additifs synthétiques assurent une excellente protection contre l'usure, ce qui prolonge la durée de vie des engrenages. La High performance Gearoil est recommandée dans les unités 'Highspeed et High Power' de Mercury/MerCruiser, Mariner, Yanmar et divers autres fabricants marins.

Unités d'emballage

ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
BL052001	1 L	6	450
BL052005	5 L	4	112
BL052020	20 L	1	30
BL052060	60 L	1	6
BL052205	205 L	1	2
BL052999	1000 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR	METHOD
Density à 15 °Celsius	0.868	kg/l
Colour	green	
Kinematic Viscosity à 40 °Celsius	78.1	mm ² /s
Kinematic Viscosity à 100 °Celsius	15.2	mm ² /s
Viscosity Index	207	
Dynamic Viscosity à -40 °Celsius	90	mPa.s
Flashpoint COC	165	°C
Pourpoint	-48	°C

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.