



PP200CR MPM Premium Ceramic Paste Pressure Pack

Dokumentversion: 9 okt. 2021



beskrivning

Denna keramiska kräm är en högvärdig universalmonteringspasta i vakuumpförpackning med ett unikt dubbelpistongsystem som kan användas direkt vid köp. Krämen är sammansatt för att klara temperaturer upp till 1 400 °C. Den ger ett gott korrosionsskydd och har inga metalleder, vilket gör den till den perfekta monteringspasta när olika material ska skruvas samman, till exempel stålskruvar i aluminium.

Denna keramiska kräm passar som monteringspasta för komponenter och användningsområden i väldigt höga temperaturer. Några exempel: ABS-system, bromsdelar, avgasrör, (glöd-)tändstift eller (fläns-)kopplingar i stålindustrins ugnar.

Den kan även användas som tunn filmsmörja vid låga glidhastigheter och väldigt hög belastning, kraftigt slitage, oscillerande rörelser och vibrationer.

Det ska inte användas som rullager- eller kullagerfett.

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
------------	-------	-----------------	----------------

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	
Base	ceramic	
Consistence	paste	
Colour	white	
Temperature Resistance As Paste	-20 – 150	°C
Temperature Resistance As Ceramic Solid	-20 – 1400	°C
Application Temperature	5 – 35	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.