



PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Версія документа: 9 жовт. 2021 р.



Опис

Цей преміальний герметик для прокладок сірого кольору є оксимним нейтральним ущільнювачем із чудовою стійкістю до оливо, спеціально розроблений для кришок картера, оливних піддонів картера та перевірений на Porsche.

Ця змінна прокладка для компонентів двигуна підходить для кожухів трансмісій, кришок головки блоку циліндрів, диференціалів і водяних насосів. З термостійкістю до 250 °C та ідеальною адгезією, навіть без ґрунтування, герметик може використовуватися на поверхнях з алюмінію, різних металів, пластиків без пластифікаторів, як-от полікарбонатів, поліефірів, жорстких полістиролів, ABS і більшості типів жорсткого ПВХ. Пакет ущільнень дає змогу легко та просто замінити прокладку в правильних співвідношеннях. Після нанесення силікон твердне за атмосферної вологості для утворення міцного гумового ущільнення. MPM Premium Gasket Sealant не зафарбовується, і його не рекомендовано застосовувати на поліетиленових, тефлонових і поліпропіленових поверхнях.

Пакувальні одиниці

№ ВИРОБУ	ОБСЯГ	ПОЗИЦІЙ У РОЗРАХУНКУ НА ОДИНИЦЮ	ПОЗИЦІЙ НА ПІДДОН
----------	-------	---------------------------------	-------------------

Стандартний аналіз

ТЕСТ	ЗНАЧЕННЯ	
Базовий	Oxim	
Щільність	1.18	kg/l
Колір	gray	
Температура застосування	5 – 40	°C
Тривалість утворення осаду 23 °C / 55% RF	~ 5	min.
Температурна стійкість після затвердіння	-60 – 250	°C
Силіконова основа		
Стійкість до UV випромінювання		
Датчик безпеки		

Ці характеристики є типовими для поточного виробництва. У цих характеристиках можуть виникати розбіжності.